

Экскаватор-погрузчик FORCE VECTOR FV388T



Комплектация:

- Кабина ROPS (Защита при опрокидывании) — рама безопасности, предназначенная для защиты оператора при опрокидывании машины.
- Н-образные аутригеры обеспечивают дополнительную устойчивость при выполнении землеройных работ.
- Ковш 4в1, функция плавучего переднего ковша
- Быстросъемное устройство
- Гидравлическая каретка бокового смещения
- Полный привод
- Телескопическая стрела
- Кондиционер

Технические характеристики:

Габаритные размеры

- Общая длина машины: 6450 mm
- Габаритная ширина всей машины (внешний край шины): 2490 mm
- Ширина ковша: 2490 mm
- Габаритная высота (до верха кабины): 3120 mm
- Общая высота (до верха выемочной стрелы): 3940 mm

Основные технические параметры

- Номинальная грузоподъемность: 2500 кг
- Эксплуатационная масса: 10150 ±150 кг
- Объем стандартного ковша погрузчика: 1.2 м³
- Объем стандартного ковша экскаваторной стрелы: 0.3 м³
- Максимальная высота подъема фронтального погрузчика (угол разгрузки 41°): 3050 mm
- Расстояние разгрузки: 870 mm
- Радиус поворота: 5750 mm
- Объем ковша экскаватора: 0.3 м³
- Максимальный радиус копания: 5345 mm
- Максимальная высота загрузки: 3740 mm
- Максимальная высота копания: 5470 mm
- Максимальная глубина копания (телескопическая стрела): 4970 mm
- Максимальная высота погрузки (телескопическая стрела): 4983 mm
- Максимальная высота копания (телескопическая стрела): 6680 mm
- Количество контуров: Трехконтурный

- Тип переключения передачи: Рычаги
- Тип управления фронтальной стрелой, ковшом/экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом: Джойстик
- Боковое смещение экскаваторной стрелы вправо/влево: Гидравлическое

Кабина

ROPS-FOPS, осветительные приборы основного света, вспомогательные осветительные приборы передние и задние, габаритные огни, зеркала заднего вида, кондиционер, отопитель, вентилятор, стеклоочистители, стеклоомыватели, магнитола MP3/USB, эргономичное сиденье повышенной комфортности

Двигатель

- Тип двигателя: Дизель, 4-х цилиндровый, дизельный, турбированный, водяное охлаждение
- **Модель двигателя: WEICHAI двигатель WP4G95E221 (70kW/2200rpm ,Tier II)**
- Номинальная мощность: 70 кВт / 95 л.с.
- Объем двигателя: 4500 см³
- Номинальные обороты: 2200 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 400 (N.M)
- **Производитель: WEICHAI (DEUTZ)**

Трансмиссия / Ходовая часть

Количество передач 4/4

Вперед 1- 5 км/ч/ 2- 10 км/ч/ 3- 18 км/ч /4- 32 км/ч Назад 1- 5 км/ч/ 2- 10 км/ч/ 3- 18 км/ч/ 4- 32 км/ч

- Колесная база: 2335 mm

- Шины с протектором «елочка»: передние 14-17.5, задние 24 -19.5

- Тип моста (**мосты CARRARO**): Дифференцированная с редуктором моста (бортовой редуктор)

- Тип тормозной системы: Барабанные

Гидросистема

- Производительность насоса: 63 ml/r

- Давление: 20 Мра

Заправочные емкости

- Гидробак: 125 L

- Топливный бак: 125 L

ЦЕНА: 5 900 000Р Нижний-Новгород

С НДС и *утилизационным сбором. Цена действительна при курсе € не выше 12,9 рублей за один €.

Условия доставки обсуждаются отдельно.

Гарантия: 12 месяцев или 1500 м/ч.

Периодичность ТО: 250 м/ч.