

Экскаватор-погрузчик FORCE VECTOR FV388H равноколесный

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Кабина ROPS (Защита при опрокидывании) — рама безопасности, предназначенная для защиты оператора при опрокидывании машины.
- Н-образные аутригеры обеспечивают дополнительную устойчивость при выполнении землеройных работ.
- Ковш 6в1, **вилы перекидные в комплекте**
- Быстросъемное устройство
- Гидравлическая каретка бокового смещения
- Полный привод
- Крабовый ход
- Ход след в след
- Телескопическая стрела
- Кондиционер

Стандартная комплектация:

Габаритные размеры

- Общая длина машины: 6450 mm
- Габаритная ширина всей машины (внешний край шины): 2490 mm
- Ширина ковша: 2490 mm
- Габаритная высота (до верха кабины): 3120 mm
- Общая высота (до верха выемочной стрелы): 3940 mm

Основные технические параметры

- Номинальная грузоподъемность: 2500 кг
- Эксплуатационная масса: 10250 ±150 кг
- Объем стандартного ковша погрузчика: 1.2 m³
- Объем стандартного ковша экскаваторной стрелы: 0.3 m³
- Максимальная высота подъема фронтального погрузчика (угол разгрузки 41°): 3050 mm
- Расстояние разгрузки: 870 mm
- Радиус поворота: 5750 mm
- Объем ковша экскаватора: 0.3 m³
- Максимальный радиус копания: 5345 mm
- Максимальная высота загрузки: 3740 mm
- Максимальная высота копания: 5470 mm
- Максимальная глубина копания (телескопическая стрела): 4970 mm

- Максимальная высота погрузки (телескопическая стрела): 4983 mm
- Максимальная высота копания (телескопическая стрела): 6680 mm
- Количество контуров: Трехконтурный
- Тип переключения передачи: Рычаги
- Тип управления фронтальной стрелой, ковшом/экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом: **Джойстик**
- Боковое смещение экскаваторной стрелы вправо/влево: Гидравлическое
- Электрическая система динамической стабилизации.

Кабина

ROPS-FOPS, осветительные приборы основного света, вспомогательные осветительные приборы передние и задние, габаритные огни, зеркала заднего вида, кондиционер, печь, кондиционер, вентилятор, стеклоочистители, стеклоомыватели, магнитола MP3/USB, эргономичное сиденье повышенной комфортности

Двигатель

- Тип двигателя: Дизель, 4-х цилиндровый, дизельный, турбированный, водяное охлаждение
- Модель двигателя: WEICHAI WP4.IG100E311 (Евро 3)
- Номинальная мощность: 74 кВт / 100 л.с.
- Объем двигателя: 4400 см³
- Номинальные обороты: 2200 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 400 (N.M)

Трансмиссия / Ходовая часть

Количество передач

Вперед

1- 5 км/ч/ 2- 10 км/ч/ 3- 18 км/ч /4- 32 км/ч

Назад

1- 5 км/ч/ 2- 10 км/ч/ 3- 18 км/ч/ 4- 32 км/ч

- Колесная база: 2335 mm
- Шины всесезонные с протектором «елочка» (привод на 4 колеса): 16, 9-28
- Функция крабовый ход: Да
- Мосты **Carraro**

Гидросистема закрытого типа

- Производительность насоса: 125 л/мин

-Тип насоса аксиально-поршневой

- Давление: 19 Мра

Заправочные емкости

- Гидробак: 125 L
- Топливный бак: 125 L

ЦЕНА: 7 400 000 рублей склад поставщика С-Пб

С НДС и *утилизационным сбором. Цена действительна при курсе € не выше 12,5 рублей за один €.

Гарантия: 12 месяцев или 1500 м/ч.

Периодичность ТО: 250 м/ч.

*Утилизационный сбор — платеж за утилизацию товара. Все физические и юридические лица, покупающие или выпускающие спецтехнику в России, обязаны заплатить разовый утилизационный сбор. Он предназначен для сохранения и улучшения экологической ситуации и направляется в госбюджет. (ПП РФ от 06.02.2016 N 81). Цена может измениться в связи с возможным увеличением размера Утилизационного сбора.



